

3/8" Bang-in Injector

inyector de Resina



Descripción

El puerto de 0.12" de diámetro y el diámetro exterior de 3/8" permiten aplicaciones rápidas de baja a alta presión de resinas de uretano y epoxi.

Aplicaciones

- Inyección de lechadas químicas y resinas epoxi en concreto nuevo o en buen estado.
- Uso típico para inyección de grietas o técnicas de inyección de cortina, como la inyección de grietas mediante la Técnica de Aplicación de Presión Variable (VPAT).

Presentación

- Producto empaquetado en empaques de 100 inyectoros.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- Clase Motor 55
- No peligroso
- Transporte aéreo disponible

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. **NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.