

AV-208 Technical Grade Acetone™

Agente Eliminador de Humedad



Descripción

AV-208 Technical Grade Acetone™ se utiliza para eliminar toda la humedad del equipo de inyección.

Cómo funciona AV-208 Technical Grade Acetone™

Las resinas de uretano de Avanti son sensibles al agua, por lo que la eliminación de la humedad en el sistema es vital para el éxito de las operaciones de inyección. Antes de bombear cualquier resina de uretano, es imprescindible enjuagar el equipo de inyección con AV-208 para eliminar la humedad.

Presentación – El producto se envasa por peso neto

- Cubeta metálica – 17.2 kg (38 lbs.)

Propiedades Físicas*

Apariencia	Líquido transparente
Punto de Inflamación	-17°C (1.4°F)
Punto de Fusión	-94°C (-137°F)
Punto de Ebullición	54°C (129°F)
Temperatura de Autoignición	N/A
Límite Inferior de Inflamabilidad	2% (en aire)
Límite Superior de Inflamabilidad	13% (en aire)
Tasa de Evaporación	>1
Porcentaje de Volátiles	100% (por volumen)
Presión de Vapor	184 mm Hg @ 20°C (68°F)
Densidad de Vapor	2.0 (aire=1)
Gravedad Específica (agua=1)	0.786
Solubilidad en Agua	Soluble

* Resultados de laboratorio

Almacenamiento

Almacenar a temperaturas dentro o cerca de 7°C – 35°C (45°F – 95°F) en un recipiente herméticamente cerrado en una atmósfera fresca, ventilada y seca. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para conocer todas las precauciones de seguridad. La SDS está disponible bajo petición o para descargar en avantigrout.com.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- Clase de Peligro: 3 (Inflamable)
- El transporte aéreo solo está disponible para cubos.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.