

AV-222 Cleaner™

Agente Eliminador de Resina Curada



Descripción

AV-222 Cleaner™ ablanda/disuelve la resina de poliuretano curada del equipo de inyección.

Cómo funciona AV-222 Cleaner™

Si el equipo de inyección está obstruido con resina curada, se puede seguir el siguiente procedimiento:

1. Desmonte las piezas obstruidas y sumérjalas en AV-222 Cleaner durante la noche.
2. Después de remojar durante la noche, enjuague las piezas con agua para eliminar la solución AV-222 restante.
3. Retire la resina curada ablandada/disuelta de las piezas utilizando presión de aire.
4. Una vez retirada la resina curada, ensamble las piezas.
5. Siempre enjuague todo el equipo de inyección con AV-284 Pump Wash para eliminar completamente cualquier residuo de resina química. Enjuague hasta que AV-284 esté limpio.
6. AV-284 Pump Wash limpio puede dejarse en el equipo de inyección durante períodos prolongados.

Presentación – El producto se envasa por peso neto

- Cubeta de metal – 22.2 kg (49 lbs.)

Propiedades Físicas*

Apariencia	Amarillo claro
Viscosidad (agua=1)	3 cP @ 21°C (70°F)
Punto de Inflamación	14°C (58°F)
pH	12.3
Peso	9.78 lbs. por galón

* Resultados de laboratorio

Almacenamiento

Almacenar a temperaturas dentro o cerca de 7°C – 35°C (45°F – 95°F) en un recipiente herméticamente cerrado en una atmósfera fresca, ventilada y seca. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la Hojas de Datos de Seguridad (SDS) para conocer todas las precauciones de seguridad. La SDS está disponible bajo petición o para descargar en avantigrout.com.

Envío

- Clase Motor: 77.5
- Clase de Peligro: 3 (Inflamable) / Clase de Peligro: 8 (Corrosivo)
- El transporte aéreo no está disponible.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.