

AV-284 Pump Wash™

Agente de Enjuague para Bombas

Descripción

AV-284 Pump Wash™ es un compuesto no inflamable y no secante utilizado para eliminar la resina de poliuretano sin curar del equipo de inyección. AV-284 está diseñado para ser almacenado en la bomba por períodos prolongados entre usos de la bomba.

Cómo funciona AV-284 Pump Wash™

Una vez finalizadas las operaciones de inyección y eliminada toda la resina residual del sistema de bombeo, enjuague con AV-284 Pump Wash™ para eliminar la resina sin curar de las mangueras y el equipo. El AV-284 limpio puede almacenarse en el equipo de inyección por períodos prolongados cuando la bomba no está en uso.

Presentación – El producto se envasa por peso neto.

- Cubeta – 19.5 kg (43 lbs.)
- Barril – 214.5 kg (473 lbs)

Propiedades Físicas*

Apariencia	Líquido Transparente
Viscosidad (agua=1)	5 cP @ 22°C (72°F)
Punto de Inflamación	>100°C (>212°F)
pH	7.5 – 8.5
Gravedad Específica (agua=1)	1.095 @ 22°C (72°F) ± 3%
Densidad	1.095 kg/L ± 3% 9.14 lbs./gal. ± 3%
Solubilidad en Agua	+/- 3.5%

* Resultados de laboratorio

Limpieza

- AV-208 Technical Grade Acetone™ – elimina la humedad y el AV-284 residual del equipo de inyección.

Almacenamiento

Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en una atmósfera fresca, ventilada y seca. Cuando se expone a la luz, AV-284 puede desarrollar un color rosado/púrpura. Este color se debe a algunas impurezas fotosensibles presentes en concentraciones muy bajas que no afectan el rendimiento de AV-284.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la SDS para conocer todas las precauciones de seguridad. Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Guías de Mezcla están disponibles 24/7 en avantigrout.com

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- No regulado bajo las Regulaciones del DOT de EE. UU.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.