

Extended Mechanical Injector/Packer Inyector de Resina



Descripción

Los inyectores/empacadores mecánicos extendidos de 4" están disponibles en diámetros exteriores reutilizables de 1/2" (naranja) y 5/8" (gris). Estos inyectores/empacadores están diseñados para la inyección de grietas y juntas de expansión en ángulos de 45 grados y de forma recta. Tanto los empacadores de 1/2" como los de 5/8" tienen un puerto de 0.375" de diámetro para la inyección de grandes volúmenes de material. Estos inyectores son tolerantes a las fluctuaciones de presión. El color de la manga de goma puede variar.

Aplicaciones

- Las puntas de conexión Zerk permiten la inyección de baja a alta presión.
- Uso típico para inyección de grietas o técnicas de inyección de cortina, como la Técnica de Aplicación de Presión Variable (VPAT) y la Técnica de Aplicación de Inyección de Cortina (CGAT).

Presentación

- Los inyectores se venden individualmente.

Seguridad

- Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- Clase motor 55
- No peligroso
- Transporte aéreo disponible

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.