

Mechanical Injector/Packer Inyector de Resina



Descripción

Los inyectores/empacadores mecánicos de 3" están disponibles en diámetros exteriores reutilizables de 1/2" (rojo) y 5/8" (azul). Estos inyectores/empacadores están diseñados tanto para la inyección a 45 grados como en línea recta de grietas y juntas de expansión. Tanto los empacadores de 1/2" como los de 5/8" tienen un puerto de 0.375" de diámetro para la inyección de grandes volúmenes de material. Toleran fluctuaciones de presión. Se pueden usar con extensión para inyector. El color de la manga de goma puede variar.

Aplicaciones

- Las puntas de conexión Zerk permiten la inyección de baja a alta presión.
- Uso típico para inyección de grietas o técnicas de inyección de cortina, como la Técnica de Aplicación de Presión Variable (VPAT) y la Técnica de Aplicación de Inyección de Cortina (CGAT).

Presentación

- Los inyectores se venden individualmente.

Seguridad

- Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- Clase motor 55
- No peligroso
- Transporte aéreo disponible

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. **NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.